

GRUPPO ELETTROGENO GE 7000 HSX EAS

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Avviamento elettrico
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Ruote di movimentazione (a richiesta)
- Super Silenziato
- Previsto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Arresto motore (olio)	Contaore	Spia riserva carburante			
Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico	Voltmetro	Protezione termica	Predisposiz. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote		

Accessori a richiesta

- Spine 230V
- Comando a distanza
- Quadro d'intervento automatico EAS15B-806
- Kit messa a terra
- Prolunga per gas di scarico
- Ruote di movimentazione CTM7

Versioni a richiesta

- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici

GE 7000 HSX EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

*Potenza monofase stand-by

*Potenza monofase P.R.P.

Cosφ

Classe di isolamento

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

6.7 kVA (6 kW) / 230 V / 29.1A

5.5 kVA (5 kW) / 230 V / 23.9A

0.9

H

MOTORE

Modello

*Potenza netta stand-by

*Potenza netta P.R.P.

Cilindri / Cilindrata

Regime

Consumo carburante (75% di P.R.P.)

* Potenze dichiarate in accordo con SAE J1349

Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria

Honda GX 390

7.7 kW (10.5 HP)

6 kW (8.1 HP)

1/389 cm³

3000 giri/min

2.5 l/h

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

Autonomia (75% di P.R.P.)

Grado di protezione IP

*Dimensioni LxIxh (mm)

*Peso a secco

**Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)

**Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.

**Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

20 l

8 h

IP 23

1060x570x665 mm

155 kg

88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)

89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.